



idros



HA



HT

L'idea progettuale di Idros è di ottenere un'erogazione costante e simultanea da numerosi getti d'acqua contrapposti con temperatura ed intensità uniformi. Idros grazie alla sua trasparenza e al suo design si inserisce perfettamente nell'ambiente bagno; non richiede un piatto doccia specifico ma può essere installato su tutti i piatti doccia, anche preesistenti.

L'idée génératrice de Idros est d'obtenir un débit constant et simultané d'un nombre de jets d'eau sous deux angles opposés avec une température et une pression régulières. Grâce à sa transparence et à son design Idros s'intègre parfaitement à l'ambiance bain; il n'est pas nécessaire d'avoir un receveur de douche spécifique, elle peut-être posée sur tous les receveurs carrés, rectangulaires et ronds qui ont un rayon de 55 cm extérieur, même s'ils sont déjà installés.

The concept behind Idros is to provide the ultimate showering experience utilising an overhead adjustable shower with hydrojets at opposite corners of the enclosure. Temperature and pressures are maintained using thermostatic valve technology. The simplicity of the Idros design will complement any bathroom and will fit onto most Square, Rectangular or 55 cm Quadrant shower trays either existing or new.

Die Idee des Projektes Idros war, Wasserstrahlen aus mehreren Jets konstant und mit gleichem Druck und gleicher Temperatur auf den Körper zu lenken. Idros integriert sich durch das transparente Design hervorragend in das Ambiente Bad. Idros benötigt dabei keine eigene Brausetasse, sondern kann auf quadratische, rechteckige und Rundbrausetasse mit 55 cm. Radius, ja sogar auf bestehende Tassen leicht montiert werden.

La idea del proyecto Idros es la de obtener una erogación constante y simultanea de numerosos chorros de agua contrapuestos con temperatura e intensidad uniformes. Idros gracias a su transparencia y a su diseño se integra perfectamente en el ambiente de baño; no necesita un plato de ducha específico pudiendo ser instalado sobre todos los platos de ducha, también sobre los ya preexistentes, ya sean cuadrados, rectangulares o bien curvilíneos con radio R=55 cm.





idros **HA**

HA 90 88+90 h 192
HA 100 98+100



idros **HT**

HT 90 88+90 h 192
HT 100 98+100

idros



Cristallo temperato di sicurezza 6 e 8 mm.
Profili di alluminio anodizzato o smaltato.

Glace trempée sécurisée de 6 e 8 mm.
Profils en aluminium anodisé ou émaillé.

Toughened safety glass 6 and 8 mm.
Anodised or enamelled aluminium frames.

Gehärtete Gläser 6 und 8 mm. dick
Profilen aus eloxiertem oder verchromtem Aluminium

Cristal templado de seguridad 6 y 8 mm
Perfil de aluminio anodizado o lacado.



La colonna principale e la secondaria sono collegate tra loro nella parte superiore a mezzo di un tubo in ottone cromato che, oltre ad irrigidire la struttura, consente il passaggio dell'acqua da una colonna all'altra.

Les colonnes principale et secondaire sont reliées entre elles dans la partie supérieure, par un profil rond en laiton chromé qui permet à l'eau de circuler d'une colonne à l'autre, tout en rigidifiant l'ensemble de la structure.

The main and the secondary columns are linked using an overhead chromed pipe. This combines together with the enclosure to form a rigid structure.

Die Hauptdusssäule und 2. Dusssäule sind im oberen Bereich durch ein verchromten Kupferrohr verbunden, das nicht nur für Stabilität sorgt, sondern auch den Wasserzufluss von einer Säule zur anderen ermöglicht.

La columna principal y la secundaria están conectadas entre sí en la parte superior por medio de un tubo de latón cromado que además de rigidizar le estructura permite el paso del agua de una columna a otra.



SMF

Sistema brevettato che, combinato ad un innovativo sistema d'estensibilità, consente il posizionamento ideale dei pannelli e nello stesso tempo impedisce la fuoriuscita dell'acqua.

Système breveté qui, combiné à un nouveau système d'extensibilité, sert de gabarit pour le positionnement idéal des panneaux, tout en assurant, dans le même temps, l'étanchéité.

It is a patented system combined to an innovative extensibility solution thus allowing an ideal panel positioning and at the same time avoiding the water leak.

Patentiertes System, das durch seine Kombination mit einem innovativen Ausgleichssystem die ideale Positionierung der Scheiben ermöglicht und gleichzeitig das Austreten des Duschwassers verhindert.

Es un sistema patentado que combinado con un innovativo sistema de extensibilidad permite el posicionamiento ideal de los paneles, al mismo tiempo que impide la salida del agua.



design:
Paolo Pedrizzetti & Associati
con Centro Progetti Vismara



HA 90 88÷90 h 192
HA 100 98÷100

idros



HT 90 88÷90 h 192
HT 100 98÷100

